



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 4P: Fixe CVS100...160 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS250 horizontal installation 1 3P: Fixe INS250 horizontal installation 1 4P: Fixe INS250 horizontal installation 1 3P: Fixe INV250 horizontal installation 1 4P: Fixe INV250 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX250 horizontal installation

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	4 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): INS250, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): INV250, direct dans 650 mm largecellule

4 module(s): NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule

Hauteur	192 mm
Poids du produit	1,48 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,6 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	7,65 kg
Hauteur de l'emballage 2	22 cm
Largeur de l'emballage 2	22,4 cm
Longueur de l'emballage 2	61 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	162 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------