



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 4P: Fixe CVS400 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS630 horizontal installation 1 4P: Fixe EZC400 horizontal installation 1 4P: Fixe EZC630 horizontal installation 1 3P: Fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 4P: Fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 3P: Fixe INS500...630 horizontal installation 1 4P: Fixe INS500...630 horizontal installation 1 3P: Fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 4P: Fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 3P: Fixe INV500...630 horizontal installation 1 4P: Fixe INV500...630 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX400 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX630 horizontal installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	5 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): EZC400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): EZC630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): INS320 à 400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): INS500...630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): INV320 à 400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): INV500...630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Hauteur	250 mm
Poids du produit	1,76 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	9,54 kg
Hauteur de l'emballage 2	27,5 cm
Largeur de l'emballage 2	31 cm
Longueur de l'emballage 2	61 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	114,48 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------