



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	<p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
 Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
 Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
 Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
 Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
 Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
 Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
 Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation

Description des pôles	1 4P: Fixe CVS400 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS630 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX400 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX630 horizontal installation 1 4P: kit enfichable NSX400 horizontal installation 1 4P: kit enfichable NSX630 horizontal installation
-----------------------	--

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	4 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Hauteur	250 mm
Poids du produit	2,96 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	25,5 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	18,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	72
Poids de l'emballage 3	223,2 kg
Hauteur de l'emballage 3	100 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------