



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Compact: Fixe INS2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe NS1600b - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NS2000 à 3200 - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 3P: Fixe INS2000...2500 vertical installation 1 4P: Fixe INS2000...2500 vertical installation 1 3P: Fixe INS630b...1600 vertical installation 1 4P: Fixe INS630b...1600 vertical installation 1 3P: Fixe INV2000...2500 vertical installation 1 4P: Fixe INV2000...2500 vertical installation 1 3P: Fixe INV630b...1600 vertical installation 1 4P: Fixe INV630b...1600 vertical installation 1 3P: Fixe NS1600b vertical installation 1 4P: Fixe NS1600b vertical installation 1 3P: Fixe NS2000 à 3200 vertical installation 1 4P: Fixe NS2000 à 3200 vertical installation

### Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	16 module(s): INS2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INS2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INS630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INV630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NS1600b, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule

16 module(s): NS2000 à 3200, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule

Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,9 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	17,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------