



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Montage de transfert de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	montage du raccordement de transfert
Description des pôles	4P
Installation description	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	<p>Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation</p>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation

[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Poids du produit	3,56 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3,56 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	45
Poids de l'emballage 2	160,2 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------