



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Description des pôles	4P
Départs du bornier répartiteur	4 x 12 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,2 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	26 kA
Mode de raccordement	Distribution: bornier à vis 4 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Distribution: bornier à vis 4 câble(s) 1,5...10 mm ² souple avec embout de câble Alimentation: bornier à vis 1 câble(s) 10...35 mm ² rigide Alimentation: bornier à vis 1 câble(s) 4...25 mm ² souple avec embout de câble Distribution: bornier à vis 7 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Distribution: bornier à vis 7 câble(s) 1,5...16 mm ² souple avec embout de câble
Couple de serrage	Distribution: 2 N.m plat tournevis 7,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 7,5 mm

Alimentation: 2,5 N.m plat tournevis 9 mm
Alimentation: 2,5 N.m PZ2 tournevis 9 mm
Distribution: 2 N.m plat tournevis 6,5 mm
Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 6,5 mm

Pas de 9 mm	14
Hauteur	100 mm
Largeur	126 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,386 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Niveau de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Température de fonctionnement	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	458 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	34
Poids de l'emballage 2	16,059 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	272
Poids de l'emballage 3	140,472 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------