

Fiche technique du produit 13105

Caractéristiques

DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 2P
- 90A - 500mA

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Range of product	Multi 9
Fonction produit	Disjoncteur
Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
Pole	1P + N
Maximum current rated	60 A 75 A 90 A
Sensibilité du différentiel	500 mA
Temporisation	Instantané
Position du pôle neutre	Gauche
Normes	NF C 62-441
Certifications du produit	EDF NF
Type de réseau	CA

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-441
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Dépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	2,4 kA à 250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-411
Type de commande	Par maneton
Support de montage	Platine de montage
Hauteur	210 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,7 kg
Type of connection	Bornes type tunnel, section de câble: 35 mm ²
Protection différentielle	Intégré

Environnement

Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...40 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
