



Principales

Gamme	Unica
Design	Unica Top - Unica Class
Fonction produit	Connecteur RJ45
Présentation du produit	Mécanisme
Couleur	Aluminium
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Équipement fournis	Porte-étiquette Rabat de protection

Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-T
Protocole de communication	ATM 155 Mbps
Nombre de modules	2 modules
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplus
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	F/UTP
Organisation du câblage	Paire torsadée écrantée
Raccordement	Cliquet
Mode de fixation	Clipsable
Sens de montage	Droit
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Profondeur	36 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur d'encastrement	25 mm
Poids du produit	0,019 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante de stockage	0...35 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Huile Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Ammoniaque Savon liquide Acétone Pétrole Alcool
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
Normes	ISO 8877

Emballage

Poids de l'emballage 1	40,000 g
Hauteur de l'emballage 1	67,000 mm
Largeur de l'emballage 1	44,000 mm
Longueur de l'emballage 1	68,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

la référence MGU3.473.30 peut être remplacée par la référence suivante :



Fonctions MGU3.411.30

Unica - prise RJ45 - grade 1 téléphone - cat.5 UTP - 2 modules - aluminium

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2012