



## Principales

Utilisation du relais	Relais temporisé
Type de temporisation	Retarde la mise sous tension d'une charge
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRT
Nom de l'appareil	IRTA
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

## Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 8 A à 250 V CC 0,01 A à 5 V CC
Durée de l'impulsion	> 100 ms
Signalisation locale	LED, flash pour temporisation LED vert pour puissance ON
Type de réglage	Bouton rotatif: configuration du retard
Plage de temporisation	0,1...360000 s
Erreur de précision	+/- 10 %
Précision de répétition	+/-0,5%
Tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA à 50/60 Hz 24 V CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	93 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,065 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Endurance électrique	AC-1: 100000 cycle
Comportement au manque de tension	100 ms
Type de raccordement	Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple sans embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans embout

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Immunité aux micro-coupures	20 ms
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,074 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,200 dm
Longueur de l'emballage 1	0,920 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------