SDMO PLUS produit

Démarrage électrique et sécurité d'huile sur les groupes DIESEL

Grâce à cette fonctionnalité, non seulement le moteur démarre et s'arrête avec un simple tour de clé, mais surtout celui-ci ne se lancera pas ou s'arrêtera pendant son fonctionnement si la pression d'huile (pour les DIESEL 10000 E et 15000 TE) ou le niveau d'huile (pour les SD 6000 E, SD 6000 TE, DIESEL 4000 E, DIESEL 6000 E, DIESEL 6500 TE) est insuffisant(e). Possibilité de démarrer au lanceur en cas de panne batterie pour les 4 et 6 kW sauf sur les modèles SD.



MICS MODYS - SD 6000 E

DIESEL 4000

3,4 kW - 4,25 kVA[1] - 230 V
Moteur KOHLER® DIESEL - KD 350
Disjoncteur
Autonomie : 4,8 heures
Poids : 70 kg



SD 6000 E

5,2 kW - 6,5 kVA[1] - 230 V
Moteur YANMAR® DIESEL OHV - L100
Sécurité manque d'huile
Disjoncteur
Démarrage électrique
Autonomie : 20 heures
Poids : 187,5 kg

Qualigen
2000/14/EC
Lwa 95



NOUVEAU

DIESEL 6500 TE XL

5,2 kW - 6,5 kVA[1] - 400 V
Moteur KOHLER® DIESEL - KD 440
Sécurité manque d'huile
Disjoncteur
Démarrage électrique
Autonomie : 13,3 heures
Poids : 108 kg



SDMO PLUS produit

XL, l'atout de taille pour l'autonomie

Réservoir standard ou XL : la gamme DIESEL est disponible en 2 tailles de réservoirs pour répondre aux besoins d'autonomie les plus grands.

GROUPES ELECTROGENES MONOPHASÉS

50 Hz			Moteur						Alternateur						Options[3]						
Type	Puissance maxi. 230 V kW ISO 8528	Puissance maxi. 230 V kVA[1]	Marque	Type	Sécurité manque d'huile	Démarrage électrique	HP à 3600 tr/mn	Autonomie en h	Réservoir en L	Disjoncteur 230V	Sortie 12 V	Niveau sonore CEE en Lwa	dB(A) @ 7 m	Dimensions L x l x h en cm	Poids en Kg	Kit brouette Remorque	Protection différentielle	Coffret automatique	Inverseur de source manuel	Housse	Bac de rangement	Code Prises[2]
DIESEL 3000	2,4	3,0	Kohler® Diesel	KD 225	X	X	4,5	5	3	•	X	**107**	84	65 x 51 x 52	55	RKB1	R01C	X	R05M	RH0	RBAC	P1L
DIESEL 4000	3,4	4,25	Kohler® Diesel	KD 350	X	X	7	4,8	4,3	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	70	RKB1	R01	X	R05M	X	RBAC	P1L
NOUVEAU DIESEL 4000 XL	3,4	4,25	Kohler® Diesel	KD 350	•	X	7	17,8	16	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	73	RKB1	R01	X	R05M	X	RBAC	P1L
DIESEL 4000 E	3,4	4,25	Kohler® Diesel	KD 350	•	•	7	4,8	4,3	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	81	RKB1	R01	R05A	R05M	X	RBAC	P1L
NOUVEAU DIESEL 4000 E XL	3,4	4,25	Kohler® Diesel	KD 350	•	•	7	17,8	16	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	84	RKB1	R01	R05A	R05M	X	RBAC	P1L
DIESEL 6000 E	5,2	6,5	Kohler® Diesel	KD 440	•	•	9,8	4,2	5	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	100	RKB1	R02	R05A	R05M	X	RBAC	P1H
NOUVEAU DIESEL 6000 E XL	5,2	6,5	Kohler® Diesel	KD 440	•	•	9,8	13,3	16	•	X	**108**	85	81 x 55,5 x 59	103	RKB1	R02	R05A	R05M	X	RBAC	P1H
DX 6000 E	5,2	6,5	Yanmar® OHV	L100	•	•	10	9,2	12	•	X	**106**	83	87 x 57 x 55,5	105	R07	R02	R05A	R05M	X	X	P1H
SD 6000 E[5]	5,2	6,5	Yanmar® OHV	L100	•	•	10	20	26	•	X	**95**	72	95,1 x 79 x 112,5	187,5	•	R02B	R05A	R05M	X	X	P1D
DIESEL 10000 E	9,0	11,25	Kohler® Diesel	KD 425-2	•	•	19	16,5	35	•	X	**109**	86	89,5 x 57 x 77	162	RKB2	R02B	R05A	R05M	X	X	P1B

GROUPES ELECTROGENES TRIPHASÉS

50 Hz				Moteur							Alternateur						Options[3]					
Type	Puissance maxi. 3-ph 400 V kW ISO 8528	Puissance maxi. 3-ph 400 V kVA[1]	Puissance maxi. 1-ph 230 V kW ISO 8528	Marque	Type	Sécurité manque d'huile	Démarrage électrique	HP à 3600 tr/mn	Autonomie en h	Réservoir en L	230 V Disjoncteur	400 V Disjoncteur	Niveau sonore CEE en Lwa	dB(A) @ 7 m	Dimensions L x l x h en cm	Poids en Kg	Kit brouette Remorque	Protection différentielle	Coffret automatique	Bac de rangement		Code Prises[2]
DX 6000 TE	5,2	6,5	2,3	Yanmar® OHV	L100	•	•	10	9,2	12	•	•	**106**	83	87 x 57 x 55,5	106	R07	R03	R05A	X		P1J
SD 6000 TE[5]	5,2	6,5	2,3	Yanmar® OHV	L100	•	•	10	20	26	•	•	**95**	72	95,1 x 79 x 112,5	188,5	•	R03B	R05A	X		P1G
DIESEL 6500 TE	5,2	6,5	2,3	Kohler® Diesel	KD 440	•	•	9,8	4,2	5	•	•	**108**	85	81 x 55,5 x 59	105	RKB1	R03	R05A	RBAC		P1J
NOUVEAU DIESEL 6500 TE XL	5,2	6,5	2,3	Kohler® Diesel	KD 440	•	•	9,8	13,3	16	•	•	**108**	85	81 x 55,5 x 59	108	RKB1	R03	R05A	RBAC		P1J
DIESEL 15000 TE	10	12,5	3,7	Kohler® Diesel	KD 425-2	•	•	19	16,7	35	•	•	**109**	86	89,5 x 57 x 77	169	RKB2	R03B	R05A	X		P1E

X Non disponible. • En série. (1) Valeur théorique calculée pour comparaison. (2) Se reporter au descriptif des prises page 31. (3) Se reporter au descriptif des options pages 29 et 30. (5) MICS MODYS.

Les groupes figurant sur une ligne blanche ne sont pas conformes à la Directive 2000/14/CE et, à ce titre, sont exclusivement réservés à une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment ou à une utilisation dans un pays non assujetti à cette directive (hors U.E. et pays affiliés).