



Principales

Gamme de produits	SM6
Nom de l'appareil	DM1A
Fonction produit	Disjoncteur
Isolation	Single isolation
Internal arc protection	16 kA 1 s
Internal arc classification	A-FL
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	195 kV peak
Tension d'essai diélectrique	36 kV
[In] courant nominal	630 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	pour 1 s
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	50 kV 50 Hz for 1 min

Complémentaires

Cable connection	1 240 mm ² par phase (inférieur)
Courant jeu de barres	630 A
Type d'unité de commande	CS manuel déconnection Rappel à ressort Type RI manuel disjoncteur
Verrouillage mécanique	Type 50
Compteur	Operating counter
Type de protection	Disjoncteur
CB name	SF1 type 1
CB installation	Fixed disconnectable
Masse du produit	600 kg
Hauteur	2250 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	1690 mm

Environnement

Normes	CEI 62271-100
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP3x
Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2 0,4 gn vertical classe 2
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	930 kg
Hauteur de l'emballage 1	140 cm
Largeur de l'emballage 1	150 cm
Longueur de l'emballage 1	225 cm