Fiche technique du produit
Caractéristiques

SM62ME36I4M606CR02
SM6-36 CM IAC16kA1s 16kA 1s 630A 30kV

Principales

Gamme de produits	SM6
Type de technologie	Cellule isolée dans l'air
Nom de l'appareil	CM 750
Fonction produit	Mètre
Internal arc protection	16 kA 1 s
Internal arc classification	A-FL
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	195 kV peak
Tension d'essai diélectrique	36 kV
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	pour 1 s
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	50 kV 50 Hz for 1 min

Complémentaires

Primary voltage transformer	33 kV/V3
Courant jeu de barres	50 A
Type d'unité de commande	CS manuel
Plage de tension du circuit de commande	DIN 6,3 A percuteur FUSARC 6,3 A
Poids du produit	460 kg
Largeur	750 mm
Profondeur	1620 mm

Environnement

Normes	IEC 62571-100
Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Degré de protection IP	IP3x

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux vibrations	0,5 gn horizontal classe 2 0,4 gn vertical classe 2
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	485 kg
Hauteur de l'emballage 1	75 cm
Largeur de l'emballage 1	140 cm
Longueur de l'emballage 1	225 cm

Life Is On Schneider Electric