



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Écrous mobiles 1/4 tour +boulons Vis avec rondelle imperdable

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Fixation du mécanisme	Vis
Montage de la tête	M6 x 18
Filetage ISO	M6
Puissance moteur kW	15 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW 4 kW 5,5 kW 55 kW 7,5 kW 11 kW 110 kW 132 kW 100 kW 147 kW 22 kW 220 kW 25 kW 59 kW 75 kW 90 kW 18,5 kW 37 kW 160 kW

	185 kW 30 kW 375 kW 63 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé combiné Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Profilé asymétrique Profilé cranté AM1-EC
Nombre d'appareils	12 2 8 15
Accessoires associés	Pour montants AM3-EC
Montage du produit	Rail Platine de montage
Poids du produit	0,006 kg 0,005 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	18 mm
Équipement fournis	Rondelle

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	5 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	14,5 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	609 g
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	2 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Poids de l'emballage 3	9,966 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
