

Fiche technique du produit

Caractéristiques

MTN684032

KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	KNX
Fonction produit	Alimentation puissance
Type de bus	KNX
Informations complémentaires	Avec bobine inductrice intégrée

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Support de montage	Rail DIN
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Signalisation locale	LED

Environnement

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	329 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	3,84 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------