



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GV7AE
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Signalisation
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Contact auxiliaire	1 O/F
Type de contacts auxiliaires	Standard contacts
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A se conformer à IEC 60947-5-1
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 690 V CA 50/60 Hz <= 250 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	6 A AC-12 Ue: <= 690 V se conformer à IEC 60947-5-1 6 A AC-15 Ue: <= 48 V se conformer à IEC 60947-5-1 5 A AC-15 Ue: 110...127 V se conformer à IEC 60947-5-1 4 A AC-15 Ue: 230...240 V se conformer à IEC 60947-5-1 3 A AC-15 Ue: 380...440 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 Ue: 660...690 V se conformer à IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 Ue: <= 48 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 Ue: 110 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 Ue: 250 V se conformer à IEC 60947-5-1 1 A DC-14 Ue: <= 24 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 Ue: 48 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 Ue: 110 V se conformer à IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 Ue: 250 V se conformer à IEC 60947-5-1
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à IEC 60947-1
Type de protection	Fusible gG 10 A maximum GB2CB...disjoncteur 10 A maximum
Endurance mécanique	50000 cycle
Emplacement de montage	Inside the circuit breaker

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> rigide
Poids du produit	0,015 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	25 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	246 g
Hauteur de l'emballage 2	4 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	8,091 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------