

# Fiche technique du produit 15212

## Caractéristiques

Multi 9 - transformateur de sonnerie - 230V  
50..60Hz - secondaire 8..12V - 16VA

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



## Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2012

! Ce produit n'est plus fabriqué

## Principales

Range of product	Multi 9
Fonction produit	Transformateur
Nom de l'appareil	TR
Type de transformateur	Petit transformateur

## Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	8/12 V: +/- 15 % en charge 13/18 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale	16 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	89 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm <sup>2</sup>

## Environnement

Normes	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,384 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	0,950 dm
Longueur de l'emballage 1	0,400 dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 15212 est remplacée par :



### Accessoires A9A15212

Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 16VA - 230Vca/8-12Vca

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2011