



CLÉ À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ M18 FUEL™ ½ " AVEC KIT DE BAGUE DE FRICTION



La clé à chocs M18 FUEL ½ "à couple élevé avec anneau de friction est équipée de la clé sans fil la plus puissante de sa catégorie, offrant un couple de serrage maximal de 950 Nm, un couple de rupture de 1491 Nm et une autonomie maximale. Le REDLITHIUM-ION 5.0Ah Extended capacité Le bloc-batterie offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc. Il dispose d'une jauge de carburant intégrée pour vous aider à surveiller la charge plus précisément, ce qui réduit les temps d'arrêt au travail. REDLINK PLUS Intelligence permet à l'opérateur de choisir entre 2 modes de fixation avec La fonction exclusive DRIVE CONTROL de MILWAUKEE garantit des performances et une protection maximale contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. Cette clé à chocs M18 FUEL ½ "à couple élevé offre des changements de douilles rapides et sans outil avec une enclume à anneau de friction de ½". Confort ultime lors d'une utilisation prolongée avec la nouvelle poignée souple profilée. Le kit comprend 2 batteries REDLITHIUM-ION 5.0Ah à capacité étendue, un chargeur multi-tension et une mallette de transport.

FONCTIONNALITÉS

Le moteur sans balais MILWAUKEE® POWERSTATE™ offre plus de puissance, plus d'autonomie et une durée de vie plus longue.

L'intelligence électronique REDLINK™ PLUS permet à l'opérateur de choisir entre 3 modes de fixation avec la fonction exclusive DRIVE CONTROL™ de Milwaukee

La batterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ -ION est la batterie la plus durable du marché, offrant plus d'autonomie, de puissance et une plus longue durée de vie de la batterie.

Performances supérieures : offre jusqu'à 950 Nm de couple de serrage maximal, jusqu'à 1491 Nm de couple de rupture d'écrou et une durée de fonctionnement maximale

Enclume ½ "avec anneau de friction pour des changements de douilles rapides et faciles

CARACTÉRISTIQUES

TYPE D'ENVILLE : Anneau de friction

TAILLE DE L'ENQUILLE : 1/2 "

COUPLE : 135 / 950Nm

IPM : 450/2300

POIDS : 2,6 kg

GARANTIE – OUTIL : 5 années

TENSION : 18V

PAS DE RPM DE CHARGE : 425/1 700

GARANTIE - BATTERIE / CHARGEUR : 2 ans

BATTERIE : M18™ REDLITHIUM™ -ION

CONTRÔLE DE CONDUITE : 2 modes

TYPE DE BATTERIE : 2 X 5,0 Ah

COUPLE DE BUTÉE D'ÉCROU : 1491Nm

COUPLE DE FIXATION : 950Nm

LUMIÈRE LED : Oui

FREIN ÉLECTRIQUE : Oui

LONGUEUR : 227 mm

TYPE DE COMMUTATEUR : Déclencheur à vitesse variable

TYPE : Sans fil

PLATE-FORME : M18 FUEL™

TROUSSE : Oui