



CLÉ À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ M18 FUEL™ ½ " AVEC ANNEAU DE FRICTION (OUTIL SEULEMENT)



La clé à chocs M18 FUEL ½ "à couple élevé avec bague de friction est équipée de la clé sans fil la plus puissante de sa catégorie, offrant un couple de serrage maximal de 950 Nm, un couple de rupture de 1491 Nm et une durée de fonctionnement maximale. Le REDLITHIUM-ION 5.0Ah Extended capacité Le bloc-batterie (non inclus) offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc. Il comprend une jauge de carburant intégrée pour vous aider à surveiller la charge avec plus de précision, ce qui réduit les temps d'arrêt au travail. REDLINK PLUS Intelligence permet à l'opérateur de choisir entre 2 modes de fixation avec la fonction exclusive DRIVE CONTROL de MILWAUKEE et assure des performances et une protection maximale contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. Vous obtiendrez un confort ultime lors d'une utilisation prolongée avec la nouvelle poignée souple profilée.

FONCTIONNALITÉS

Le moteur sans balais MILWAUKEE® POWERSTATE™ offre plus de puissance, plus d'autonomie et une durée de vie plus longue.

L'intelligence électronique REDLINK™ PLUS permet une communication avancée entre vos batteries et vos outils, permettant des niveaux inégalés de performances, de protection et de productivité.

La batterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ -ION est la batterie la plus durable du marché offrant plus d'autonomie, de puissance et une plus longue durée de vie de la batterie.

Performances supérieures : fournit jusqu'à 949Nm de couple de serrage maximal, jusqu'à 1491Nm de couple de rupture d'écrou et une durée de fonctionnement maximale

Enclume 1/2 "avec anneau de friction pour des changements de douilles rapides et faciles

La poignée souple profilée offre aux utilisateurs le confort ultime lors d'une utilisation prolongée

Frein électrique

CARACTÉRISTIQUES

TYPE D'ENVILLE : Anneau de friction

TAILLE DE L'ENQUILLE : 1/2 "

COUPLE : 135 / 950Nm

IPM : 450/2300

GARANTIE : 5 années

POIDS : 2,6 kg

TENSION : 18 V

PAS DE RPM DE CHARGE : 425/1 700

BATTERIE : M18™ REDLITHIUM™ -ION

CONTRÔLE DE LA CONDUITE : 2 modes

COUPLE DE BUTÉE D'ÉCROU : 1491Nm

COUPLE DE FIXATION : 950Nm

LUMIÈRE LED : Oui

FREIN ÉLECTRIQUE : Oui

LONGUEUR : 227 mm

TYPE DE COMMUTATEUR : Déclencheur à vitesse variable

TYPE : Sans fil

PLATE-FORME : M18 FUEL™