

**Protezione elettrica per 1 pompa trifase con protezione termica**  
**Electrical protection for 1 three-phase pump with thermal overload protection**  
**Protección eléctrica para 1 bomba trifásica con protección térmica**  
**Protection électrique pour 1 pompe triphasée avec protection thermique**



- Alimentazione 3x400V-50/60Hz
- Pulsante di marcia/arresto
- Protezione con relè termico per sovraccarico motore o mancanza fase
- Involucro in materiale termoplastico
- Grado di protezione IP65
- Power supply 3x400V-50/60Hz
- ON/OFF switch
- Protective device with thermal relay for motor overload or phase failure
- Thermoplastic enclosure
- IP55 protection level
- Alimentación 3x400V-50/60Hz
- Pulsador de marcha/parada
- Protección con relé térmico para sobrecarga del motor o ausencia de fase
- Envolverte de material termoplástico
- Índice de protección IP65
- Alimentation 3x400V-50/60Hz
- Bouton marche/arrêt
- Protection avec relais thermique pour surtension moteur ou absence de phase
- Boîtier en matériau thermoplastique
- Indice de protection IP65

TYPE	DUTY CORRENT (A)	POWER	
		HP	kW
PT 5/0,9-1,3	0,9-1,3	0,5	0,37
PT 7/1,3-2,1	1,3-2,1	0,75	0,55
PT 10/1,9-3	1,9-3	1	0,75
PT 15-20/2,9-4,5	2,9-4,5	1,5-2	1,1-1,5
PT 20-30-40/4,3-6,8	4,3-6,8	2-3-4	2,2-3
PT 40-50/5,7-9,1	5,7-9,1	4-5,5	3-4
PT 55-75/8,6-13,5	8,6-13,5	5,5-7,5	4-5,5
PT 100/12,5-16,5	12,5-16,5	10	7,5
PT 125-150-16-21	16-21	12,5-15	9,2-11
PT 200/22-29	22-29	20	15