



DÉTECTION / EXTINCTION

COMMANDÉ MANUELLE D'EXTINCTION DOUBLE ACTION

2



La commande manuelle électrique 10070 à membrane déformable, équipée d'un volet de protection, permet de déclencher un système d'extinction en cas d'incendie.

FONCTIONNEMENT

Le déclenchement s'effectue manuellement en poussant la membrane déformable.

La commande manuelle électrique permet :

- d'organiser l'alarme,
- l'évacuation des locaux,
- la mise en sécurité incendie
- le déclenchement d'une installation d'extinction.

DESCRIPTIF

Il se compose de :

- un boîtier jaune en matière plastique résistant aux chocs
- un système de réarmement par clé permettant une maintenance simplifiée
- un indicateur d'action mécanique
- un volet de protection en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

Montage : en saillie ou encastré

Tension max. d'utilisation : 250V

Contact : Inverseur 5A/250V

Courant max. d'utilisation : 5A/250V (charge résistive)
2,5A/250V (charge inductive)

Raccordement : borne serrage par cage

Indice de protection : IP40

Dimensions : 107,7 x 94 x 53,4 mm - Poids : 175 g

Conforme à la norme NF EN 54-11 type B

EXTINCTION PAR GAZ EN CAS D'INCENDIE

1. Tirer le clapet
2. Appuyer sur le bouton

DESAUTEL 04-41.009

Commande manuelle

04-31.270

Plaque "extinction par gaz en cas d'incendie"

04-41.009