

Fiche technique du produit MGN15711

Caractéristiques

Multi9 SBI - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Gamme | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti 9 SBI |
| Fonction produit | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil | SBI |
| Description des pôles | 3P |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| [In] courant assigné d'emploi | 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 12 A 40 A 50 A |
| Type de fusible | GG AM |
| Taille du fusible | 14 x 51 mm |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 9 |
| Type de raccordement | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² souple |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |

Environnement

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Normes | IEC EN 60947-3 |
| Degré de pollution | 3 |
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 360 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,1 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Poids de l'emballage 2 | 780 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 17 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24 |
| Poids de l'emballage 3 | 9,847 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|