

Fiche technique du produit

Caractéristiques

VZ1L250U100T

Altistart - Inductance tri 250a 0,1mh

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Fonction produit	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,1 mH
[In] courant nominal	250 A
Degré de protection IP	IP00

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Accessoires associés	ATS48C17. à ATS48C25.
Poids du produit	24,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	26,53 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,8 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	119,12 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------