



### Principales

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocole de communication	Profibus DP V1
Type de connecteur	Connecteur SUB-D femelle 9 points
Vitesse de transmission	19,2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93,75 kbps 6 Mbps 187,5 kbps 1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

### Complémentaires

Nombre d'adresses	1...126
Service communication	Profil CiA 402 Profil des E/S Données des E/S La surveillance de communication peut être inhibée, réglable PPO type 5 PPO type 3 PPO type 4 PPO type 8
Type d'affichage	1 DEL pour DX (échange de données) 1 DEL pour ST (état) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour données des E/S Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids du produit	0,3 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	296 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	2,522 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	56
Poids de l'emballage 3	30,78 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------