

# 910 CABLE COAXIAUX

COAXIAL 7 MM, 17VATC, 100 M

Code : **9100021**

Modèle : **CE-753**

#### Description

Câble coaxial avec diélectrique physiquement expansé. Ignifuge. Conforme à la norme EN 50117.

#### Applications

Utilisé pour transmettre le signal TV sur la bande terrestre ou sur la bande satellite IF.

#### Caractéristiques

Livré en bobines de 100 m et emballé dans une boîte en carton.



CODE		9100014	9100055	9100021	9100056	9100058
MODELE		FI-250	FI-240	CE-753	CE-743	CE-754
Conducteur interne	Mat	CU				CCS
	mmø	1,10		1,13		1,02
Dielectrique	Mat	PEE physique				
	mmø	5,00		4,85		4,70
Blindage	Mat	CU		AL-PL-AL		
Tresse	Mat	CU		AL		
Gaine	Mat	PVC blanc	PE noir	PVC blanc	PE noir	PVC blanc
	mmø	6,80		6,95		6,70
Atténuation/100m	dB	50 MHz	3,9	4,7		6,3
		470 MHz	12,2	12,8		12,9
		862 MHz	17,2	18,1		16,2
		2150 MHz	28,4	30,3		31,1
Pertes de retour	dB	5-470 MHz	>23			
		470-2150 MHz	>20			
Resistance au courant continu	Ω/Km	34		50		
Rayon minimum de courbure	mm	35				
Impédance caractéristique	Ω	75 ±3				
Unités par emballage		100		100		100
Poids emballage	Kg	5,0		4,36		3,86
Dimensions emballage	mm	335 x 335 x 100		310x310x90		290x290x70