



## Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KN gaine électrique du jeu de barres
Fonction produit	Unité de dérivation
Busbar trunking compatibility	Canalis KN gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
[Ie] courant assigné d'emploi	16 A à 35 °C
Protection type	fusible sectionneur: pour aM cylindrique fusible, taille 8,5 x 31,5 mm - 16 A se conformer à NF standard fusible sectionneur: pour gG cylindrique fusible, taille 8,5 x 31,5 mm - 16 A se conformer à NF standard
Équipement fournis	fusible à commander séparément serre-câble
Mode d'installation	Kit enfichable avec sélection de phase
Polarité dérivation	L+N+PE
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Complémentaires

Fonction de l'appareil	Distribution de faible puissance
[Ue] tension assignée d'emploi	230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4,6 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Borne serre-câble - câble : 4 mm <sup>2</sup> souple Borne serre-câble - câble : 6 mm <sup>2</sup> rigide
Door/Cover opening side	Avant
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par étirage
Normes	CEI 61439-1

CEI 61439-6

Largeur	72 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur	172 mm
Poids du produit	0,16 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	168 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------