



Principales

Gamme	Canalis
Nom du produit	KT
Fonction produit	Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre	Longueur de transport
Nom de l'appareil	KTC
Fonction de l'appareil	Longueur de l'alimentation
Matière	Cuivre
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A à 35 °C
Polarity	3L + PE
Nombre de sorties de dérivation	0
Earth conductor	Terre standard
Short-circuit level	Version standard
Longueur	500...1500 mm
Équipement fournis	Unité de jonction Unité de goulotte

Complémentaires

Matière du boîtier	Film en polyester
Matériau des contacts	Cuivre
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	86 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	189 kA
Champ magnétique rayonné	1,6 µT
Limite de contrainte thermique	7396 A ² .s

THDI	33...100 % 2000 A 15...33 % 2500 A 0...15 % 3200 A
Chute de tension maximale	<0,0015 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0013 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0015 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0014 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode d'installation	Par crochet
Support de montage	Potence Suspension
Sens de montage	Horizontal Vertical
Position du pôle neutre	Droite
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Type de dimension	Sur mesure
Largeur	140 mm
Hauteur	244 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge linéaire	51 kg/m

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (95 % de In) 40...45 °C (90 % de In) 45...50 °C (84 % de In) 50...55 °C (79 % de In)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	80,325 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,4 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	150 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------