



Principales

Gamme	Canalis
Nom du produit	KT
Fonction produit	Coude
Description du jeu de barre	Standard
Nom de l'appareil	KTC
Fonction de l'appareil	Changement de direction
Matière	Cuivre
[Ie] courant assigné d'emploi	5000 A à 35 °C
Polarité	3L + PE
Sens de départ	direction 1: plat à droite
Cône d'éclaircissement	90 °
Earth conductor	Terre standard
Short-circuit level	Version standard
Équipement fournis	Unité de jonction Unité de goulotte

Complémentaires

Matière du boîtier	Film en polyester
Matériau des contacts	Cuivre
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	95 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	209 kA
Champ magnétique rayonné	3 µT
Limite de contrainte thermique	9025 A ² .s

THDI	33...100 % 3200 A 15...33 % 4000 A 0...15 % 5000 A
Chute de tension maximale	<0,0008 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,001 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,001 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,001 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Position du pôle neutre	Gauche
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type de dimension	Fixe
Largeur	140 mm
Hauteur	404 mm
Longueur	direction 1: 300 mm direction 2: 300 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge linéaire	82 kg/m

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (95 % de In) 40...45 °C (90 % de In) 45...50 °C (84 % de In) 50...55 °C (79 % de In)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	51,66 kg
Hauteur de l'emballage 1	40,4 cm
Largeur de l'emballage 1	35 cm
Longueur de l'emballage 1	35 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------