# JONCTION RÉSINE

## BOÎTIER JONCTION RÉSINE COULÉE (LIVRÉ AVEC RÉSINE) - TYPE JRC

Résine incluse

Forme I

Forme Y

Résine

**UTILISATION**
Indiqué pour les jonctions ou dérivations de câbles basse tension.
Idéal pour les jonctions enterrées, immergées
Maintient une étanchéité parfaite dans le temps

**CARACTÉRISTIQUES**
Norme CEI 20-33, CEI 20-63 (HD 623)
Protection IEC 529

Haute tenue mécanique
Tension 0,6/1Kv
Haut pouvoir d'isolation

**COMPOSITION**
- Boîtier de jonction, résine, scotch PVC
- Séparateurs, gants de manipulation.

| TYPE | Forme | Volume de résine livrée (ml) | Dimensions A | B | C | Ø câbles (mm) min. - max. | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JRC 25111** | I | 80 ml | 150 | 39 | 34 | 7-15 | 633 895 |
| **JRC 25112** | I | 210 ml | 173 | 58 | 49 | 7-25 | 633 909 |
| **JRC 25113** | I | 350 ml | 211 | 71 | 60 | 10-31 | 633 917 |
| **JRC 25114** | I | 350 ml | 264 | 59 | 53 | 15-29 | 633 925 |
| **JRC 25116** | Y | 80 ml | 150 | 68 | 33 | 7-15 | 633 801 |
| **JRC 25117** | Y | 210 ml | 183 | 81 | 44 | 7-15 | 633 814 |
| **JRC 25118** | Y | 450 ml | 240 | 103 | 57 | 10-25 | 633 828 |

SECTION DES CÂBLES (mm²)

| TYPE | Type de câble 1 x principal | 1 x dérivé | 2 x principal | 2 x dérivé | 3 x principal | 3 x dérivé | 4 x principal | 4 x dérivé | 5 x principal | 5 x dérivé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRC 25111 | 1,5-35 | - | 1,5-6 | - | 1,5-4 | - | 1,5-2,5 | - | 1,5-2,5 | - |
| JRC 25112 | 1,5-50 | - | 1,5-35 | - | 1,5-25 | - | 1,5-16 | - | 1,5-10 | - |
| JRC 25113 | 6-240 | - | 1,5-50 | - | 1,5-35 | - | 1,5-35 | - | 1,5-25 | - |
| JRC 25114 | 35-185 | - | 4-35 | - | 2,5-35 | - | 2,5-25 | - | 1,5-16 | - |
| JRC 25116 | 1,5-35 | 1,5-35 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| JRC 25117 | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| JRC 25118 | 6-150 | 6-150 | 1,5-25 | 1,5-25 | 1,5-16 | 1,5-16 | 1,5-16 | 1,5-16 | 1,5-10 | 1,5-10 |

## RÉSINE BI COMPOSANT - TYPE U 810

Résine bi-composant utilisable pour noyer et maintenir certains bobinages.
Electro freins, stators résinés, boîtes à bornes de vibreurs, moulages de petites pièces, réparation de bagues collectrices, jonctions de câbles souterrains ou immergés.

**Voir aussi**

p. 300… Résine bi-composant

# RUBAN ADHÉSIF

## RUBAN ADHÉSIF - ROULEAUX

Prix du conditionnement

| Couleur | Épaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Conditionnement | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Noir** | 0,13 | 19 | 25 | Pack de 10 rouleaux | 601 543 |
| **Noir** | 0,15 | 15 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 544 |
| **Noir** | 0,15 | 19 | 25 | Unité | 601 553 |
| **Jaune** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 513 |
| **Blanc** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 517 |
| **Rouge** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 519 |
| **Vert** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 523 |
| **Vert/ jaune** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 527 |
| **Bleu** | 0,13 | 19 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 539 |
| **Multicolore (vert/jaune inclus)** | 0,13 | 15 | 10 | Pack de 10 rouleaux | 601 551 |