

# L-61

## CLASSIFICATION

AWS A5.17 : EM12K  
ISO 14171-A : S2Si

## CARACTÉRISTIQUES

Fil à usage général à bas carbone et silicium et teneur moyenne en manganèse  
Usages multiples pour applications monopasses et multipasses

## HOMOLOGATIONS

|      | ABS | TÜV | BV | DNV | GL | LRS | RINA | RMRS | CRS | PRS |
|------|-----|-----|----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|
| 761  | X   | X   | X  | X   | X  | X   | X    | X    | X   | X   |
| 780  |     | X   | X  | X   | X  | X   | X    | X    | X   | X   |
| 8500 |     |     |    |     | X  |     |      |      |     |     |
| 888  |     | X   |    |     |    |     |      |      |     |     |
| 860  | X   | X   | X  | X   | X  | X   | X    | X    | X   |     |
| P230 | X   | X   |    |     |    | X   | X    |      |     |     |
| 781  |     | X   |    |     |    |     |      |      |     |     |

## ANALYSE CHIMIQUE DU FIL

| C   | Mn  | Si   |
|-----|-----|------|
| 0.1 | 1.0 | 0.25 |

## CONDITIONNEMENTS

| Diamètre (mm)               | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Panier Stein B415 15 kg     | X   | X   | X   |     |     |     |
| Panier Stein B415 25 kg     | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Panier Stein B415 25 kg+VCI | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Panier Stein B785 100 kg    |     | X   | X   | X   | X   | X   |
| Fût Speed Feed® 200 kg      |     | X   |     |     | X   |     |
| Fût Speed Feed® 250 kg      |     |     |     | X   | X   |     |
| Fût Accutrak® 250 kgm       | X   |     |     |     |     |     |
| Touret bois 300 kg          | X   | X   | X   | X   | X   |     |
| Fût Speed Feed® 350 kg      | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Fût Speed Feed® 400 kg      | X   |     | X   | X   | X   |     |
| Fût Accutrak® 500 kg        | X   | X   |     |     |     |     |
| Fût Speed Feed® 600 kg      |     |     | X   | X   | X   |     |
| Fût Accutrak® 600 kg        | X   | X   | X   |     |     |     |
| Fût Accutrak® 750 kg        | X   | X   | X   |     |     |     |
| Fût Accutrak® 1000 kg       | X   | X   | X   | X   | X   |     |
| Bobine 1000 kg              |     |     | X   | X   | X   |     |
| Bobine 1000 kg liftable     |     |     |     |     | X   |     |

L-61: rev. FR 02