Fiche technique du produit VW3A1101 Caractéristiques

Altivar - terminal graphique télécommandé -240x160 pixels - IP54 - ATV31/61/71

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Altivar	
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 71Q	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation	
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage	
Destination d'accessoire / de pièce détachée	chée	
Application spécifique du produit Pour contrôler, régler et configurer le variateur Pour sauvegarder et télécharger les configurati Pour afficher les valeurs courantes		
Degré de protection IP	IP54	

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la porte d'une armoire	
Langue utilisateur	Italien Anglais	Das
	Français	n'est
	Espagnol	umentation
	Allemand	ents
	Chinois	un:
Capacité affichage messages	8 lignes	
Résolution en pixel	240 x 160	Coeffe
Poids du produit	0,145 kg	
		<u> </u>

Environnement

LITVITOTITICITIC			
Température de fonctionnement	-1550 °C		

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	288 g	
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm	
Largeur de l'emballage 1	23,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	16,7 cm	
Longueur de l'emballage 1	16,7 cm	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	

Garantie contractuelle

Garantie 10 mois			
------------------	--	--	--