



! Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

Fin de prestation de service: 31 décembre 2027

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
Fonction produit	Base d'E/S statique numérique CC
Raccordement électrique	16 1 connecteur HE-10
Raccordement électrique	12 bornier à vis
Tension entrées numériques	24 V DC, entrée digitale: positif
Type d'entrée numérique	Résistif
Tension de sortie numérique	24 V CC
Courant de sortie TOR	0,5 mA
Logique de sortie numérique	Positive

Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	>= 11 V à phase 1 < 5 V à phase 0
État actuel 0 garanti	<= 1,5 mA
État actuel 1 garanti	>= 2,5 mA
Impédance d'entrée	3,4 Ohm
Temps de réponse	<= 0,5 ms de phase 1 à phase 0 sortie <= 0,5 ms de phase 0 à phase 1 sortie 0,1...7,5 ms de phase 1 à phase 0 entrée 0,1...7,5 ms de phase 0 à phase 1 entrée
Compatibilité de l'entrée	Détecteur de proximité à 2/3 fils
Consommation électrique	132 mA
Conditions d'utilisation	3,5 W par module sortie 0,15 W par sortie sortie
Limites de la tension de sortie	19...30 V
Courant de fuite maximum	0,5 mA à phase 0
Impédance de charge ohmique	48 Ohm
Fréquence de commutation	< 0,6/LI ² Hz
Protection surtension en sortie	Par diode Zener
Protection court-circuit sortie	Si limiteur de courant et disjoncteur électronique
Protection inversion de polarité	Diode inversée sur l'alimentation électrique
Mise en parallèle des sorties	Oui : 2 maximum

Durée	1500 V pour 1 s
-------	-----------------

Environnement

Normes	CEI 1131-2 Type 1
--------	-------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	534 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	4,272 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------