NT 35/1 Tact Te M

L’aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact Te M est un aspirateur eau et poussières compact et maniable. Il est destiné à l’aspiration de poussières dangereuses (bois, peinture…).



1 Système Tact (décolmatage automatique du filtre)

- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d’air pour une grande puissance d’aspiration. Autres avantages : faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.

2 Système électronique de surveillance

NT 35/1 Tact Te M, 1.184-857.0, 2016-03-04

Caractéristiques techniques et équipements

KÄRCHER

NT 35/1 Tact Te M

■ Système antistatique

Caractéristiques techniques		
N° d'art.		1.184-857.0
Code EAN		4039784722743
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	35
Puissance absorbée max.	**W**	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	67
Poids	**kg**	13
Dimensions (l x L x h)	**mm**	520 × 380 × 580

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	2,5
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	300
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Système de filtration Eco		■
Filtre plissé plat		Papier
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact Filter Clean
Classe de poussières		M

■ **Standard.**

NT 35/1 Tact Te M, 1.184-857.0, 2016-03-04

Accessoires pour NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6, 8, 10

7, 9

11–12

13–15

16

17

18

19

20–22

23

24

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plissé plat	1	6.904-367.0	1 pièce					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	2	5.031-939.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	■
Coude plastique DN 40	3	5.032-427.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
Coude plastique, système à clips C 32	4	4.408-051.0	1 pièce	DN 32				C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32.	□
Coude plastique DN 40	5	5.031-904.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs fentes									
Suceur fente DN35	6	6.900-385.0	1 pièce	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
Suceur fente DN 35	7	6.900-922.0	1 pièce	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
Suceur fente DN 40	8	6.903-033.0	1 pièce	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	□
	9	6.905-817.0	1 pièce	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Suceur fente DN 35 mm	10	6.906-240.0	1 pièce	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration métallisé DN 35	11	6.900-514.0	1 pièce	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tube d'aspiration DN 40	12	6.900-275.0	1 pièce	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	□
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	13	6.906-275.0	1 pièce	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	■
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	14	6.906-500.0	1 pièce	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	16	4.440-653.0	1 pièce	DN 35	2,5 m			Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30.2,5 m.	■
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Manchon pour outil C35EL	17	5.453-042.0	1 pièce	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	■
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	18	5.453-048.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro-conducteur.	□
	19	5.453-049.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électro-conducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	□
	20	5.453-050.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	□
	21	5.453-051.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	□
	22	5.453-052.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	□
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Kit filtre de toison 35L	23	6.907-479.0	5 pièce						■
Sacs filtrants non tissés Adv (x5)	24	6.904-351.0	5 pièce					Sac filtrant non tissé, indéchirable, classe de poussières M.	□
Set de micro-pulvérisateurs									
Kit suceurs DN35 (x3)	25	2.860-116.0	1 pièce	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Filtre plissé plat (PES)									
Filtre plissé plat (PES)	26	6.904-360.0	1 pièce					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
	27	6.904-190.0	1 pièce					Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

28

29

30

31

32

33–34

35

36

37–39

40–41

42–43

45–46

47

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	28	6.904-212.0	1 pièce					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	☐
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	29	6.904-242.0	1 pièce					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	☐
Filtre papier (2 couches)									
Sacs filtrants en papier (x5)	30	6.904-259.0	5 pièce					Certifié pour la classe de poussières M, couche extérieure renforcée, pour poussières de ciment, etc.	☐
Kit filtres / Sacs filtrants de sécurité									
Filtres de sécurité	31	6.904-266.0	5 pièce					5 unités Kit de filtres de sécurité avec sacs à déchets pour les aspirateurs de sécurité de la catégorie de poussières H.	☐
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	32	6.904-171.0	5 pièce					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	33	6.903-141.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude DN 40, acier inoxydable	34	6.902-079.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	☐
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	35	6.903-863.0	1 pièce	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs sol									
Suceur sol eau/poussières, DN 35, 300 mm	36	6.906-512.0	1 pièce	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	☐
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 40 360mm	37	6.903-018.0	1 pièce	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceur polyvalen (eau/poussières) DN40 450mm	38	6.906-383.0	1 pièce	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 370mm	39	6.906-384.0	1 pièce	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 360mm	40	6.906-513.0	1 pièce	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	☐
Suceur polyvalent (eau et poussières), plastique, DN 40, 360 mm	41	6.906-554.0	1 pièce	DN 40		360 mm			☐
Buses pour nettoyage de voitures									
Suceur d'aspiration pour autos DN 40, 90 mm	42	6.900-952.0	1 pièce	DN 40		90 mm		Plastique.	☐
Suceur d'aspiration pour autos, DN 35	43	6.906-108.0	1 pièce	DN 35		90 mm			☐
Embout caoutchouc									
Embout caoutchouc	44	4.763-057.0	1 pièce	40				Caoutchouc	☐
Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	45	6.902-104.0	1 pièce	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	46	6.902-105.0	1 pièce	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Brosses radiateur									
Brosse pour radiateurs DN 35	47	6.903-034.0	1 pièce	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	☐
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	48	6.906-511.0	1 pièce	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

Accessoires pour NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

49–50

51

52

53

54–55

57

59–60

61

62

63–65

66, 68–70

67


71

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs tubes									
Suceur incurvé DN 35 100 mm	49	6.903-035.0	1 pièce	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Suceur tuyaux 200mm DN 35	50	6.903-036.0	1 pièce	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Suceur-pinceau									
Suceur pinceau, DN 35, poils naturels	51	6.903-862.0	1 pièce	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Suceur turbo									
Suceur turbo	52	2.860-113.0	1 pièce	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
	53	2.860-114.0	1 pièce	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	☐
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	54	6.902-081.0	1 pièce	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	55	6.906-531.0	1 pièce	DN 40	1 m				☐
Rallonges de tubes, métal									
Tube rallonge, DN 35, métal	56	6.904-276.0	1 pièce	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	☐
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	57	2.639-682.0	4 pièce	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Kit de réparation, DN 35, éc.	58	2.862-077.0	4 pièce	DN 35				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour NT 351 Eco/Profi, NT 551/BS/Profi	☐
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement DN 27	59	4.453-006.0	1 pièce	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	☐
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	60	6.902-077.0	1 pièce	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	61	6.900-286.0	1 pièce	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	62	6.906-277.0	1 pièce	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	63	5.407-112.0	1 pièce	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	64	5.407-109.0	1 pièce	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	65	5.407-111.0	1 pièce	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Autre manchons de raccordement	66	2.639-129.0	1 pièce	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	67	5.453-016.0	1 pièce	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour-outils électriques, vissable, DN 35	68	5.453-026.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	69	6.902-059.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	70	6.902-095.0	1 pièce	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Elargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 35 à 40	71	6.902-084.0	1 pièce	DN 35				De DN 40 à DN 35, plastique.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

Accessoires pour NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

72

73

74

75

76

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Manchons de réduction									
Manchon réducteur C-40 mm	72	5.407-108.0	1 pièce	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon C40 / C35	73	5.407-113.0	1 pièce	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteurs (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	74	6.902-017.0	1 pièce	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	75	6.902-072.0	1 pièce	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	76	2.860-117.0	1 pièce					DN 40/35, DN 35/32 (tube –> suceur), plastique.	☐
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plisse emballÃ© PTFE	77	6.907-455.0	1 pièce						☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

Accessoires pour NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité		Prix	Descriptif	
Divers									
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce			20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.