# Fiche technique du produit PKF32F723 Caractéristiques

PratiKa - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 220 - 3P - vis

Statut commercial: Commercialisé





# **Principales**

		ĩ
Gamme	PratiKa	- d T
Fonction produit	Prise	:: 
Nom de l'appareil	Prise PratiKa	<u></u>
Catégorie de fiche, prise	Basse tension	ioi O
Description des pôles	2P+T	
Type de réseau	CA	
Standard de prise	Industriel	

# Complémentaires

Sept 29723 124  Sept 29723 124		
Principales	Destit/a	
Gamme Foneties produit	PriatiKa	
Fonction produit	Prise Protife	
Nom de l'appareil	Prise PratiKa	
Catégorie de fiche, prise	Basse tension	
Description des pôles	2P+T	
Type de réseau Standard de prise	CA Industriel	
Complémentaires  Mode d'installation	Montage sur panneau	
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné	
[In] courant nominal	32 A	
[Ue] tension assignée d'emploi	200250 V	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
Position horaire du contact à la terre	6 h	
Matière de fiche, prise	Enveloppe: polymère technique auto-extinguible	
Matériau des contacts	Manchons: laiton	
Raccordement	Vis imperdables	
Section de câble	2,510 mm²	
Poids du produit	0,236 kg	
Dimension de base	90 x 100 mm	
Hauteur	100 mm	
Largeur	95 mm	
D ( )	118 mm	
Profondeur		

Code couleur tension	Bleu

### Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

# Emballage

Linbanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	216 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	1,91 kg
Hauteur de l'emballage 2	17,8 cm
Largeur de l'emballage 2	27 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	4,752 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

#### Garantie contractuelle

Carantie contractacine		
Garantie	18 mois	