Fiche technique du produit PKZ020 Caractéristiques

Pratika - Presse-etoupe m20

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	PratiKa	
Fonction produit	Presse-étoupe	
Filetage ISO	M20	

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262	
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11	
Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1	

Emballage

IP68		
Principales		
Gamme	PratiKa	
Fonction produit	Presse-étoupe	
Filetage ISO	M20	
Complémentaires		
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Environnement Degré de protection IP Tenue aux chocs IK	IP67 se conformer à CEI 60529 IK09 se conformer à EN 62262	
Tenue au feu Normes	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Emballage	DOF.	
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	16 g	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1	4 cm 5 cm	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	15	
Poids de l'emballage 2	310 g	
Hauteur de l'emballage 2	11 cm	
Largeur de l'emballage 2	10 cm	

Longueur de l'emballage 2	16 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	150
Poids de l'emballage 3	3,587 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Corontio	10 maia
Garantie	18 mois