Fiche technique du produit
Caractéristiques

PKZ085
PratiKa - Boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Boîtier arrière
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P ou 4P

Complémentaires

[In] courant nominal	16 A
Matière de fiche, prise	Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Vis: acier inoxydable
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Poids du produit	0,26 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	258 g
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,8 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois