

Fiche technique du produit 08004

Caractéristiques

Prisma - Coffret Pack 160 - L555 4 rangées

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Pack 160
Degré de protection IP	IP30 avec porte IP31 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Type of front plate	Modulaire
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Équipement fournis	1 coffret 1 kit de mise à la terre 4 plaque avant 4 rail modulaire

Complémentaires

Installation description	Coffret Pack - largeur 555 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de rangées horizontales	4

Matière du coffret	Boîtier: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	780 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	157 mm
Poids du produit	12,84 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-3 CEI 61439-1 CEI 62208

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	13,25 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	56,5 cm
Longueur de l'emballage 1	79,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	128,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------