


Fiche technique du produit 08068

Caractéristiques

Prisma - coffret 6 rangées - 6M - Pack 250 - IP30

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma Pack 250
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire livré sous forme de kit
Installation du coffret	Aligné avec le kit En saillie
Type of front plate	Modulaire Zone 6M libre à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Équipement fournis	6 plaque avant 6 rail modulaire 1 montage mural coffret 2 kit de mise à la terre

Complémentaires

Installation description	Coffret Pack - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Nombre de rangées horizontales	6
Matière du coffret	Boîtier: feuille d'acier traité
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1230 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	24 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1 CEI 62208
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	24 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	127,5 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	240 kg
Hauteur de l'emballage 2	87 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------