

Fiche technique du produit 08093

Caractéristiques

Prisma - Porte transparente Pack160 - 3 rangées

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Pack 160
Degré de protection IP	IP30
Fonction produit	Porte
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Type of door	Transparent
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière

Complémentaires

Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Door opening angle	130 °
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	72
Installation description	Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret d'extension - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Nombre de rangées horizontales	3
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	630 mm

Largeur	550 mm
Profondeur	22 mm
Poids du produit	4,2 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	4,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	59 cm
Longueur de l'emballage 1	67 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	126 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------