


Fiche technique du produit 08213

Caractéristiques

Prisma - armoire d'extentions Prisma G - IP30 - L= 600mm - 30 modules verticaux

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma G
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Fonction produit	Extension de boîtier
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Installation du coffret	En saillie
Type of front plate	Sans à commander séparément
Conformité	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret posé au sol - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	30
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24

Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Matière du coffret	Boîtier: feuille d'acier traité

Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1680 mm avec plinthe:
Largeur	600 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	22,8 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	CEI 61439-1 CEI 62208 NF EN 61439-2
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Poids de l'emballage 1	22,800 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	6,400 dm
Longueur de l'emballage 1	17,250 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------