

# Fiche technique du produit 08333

## Caractéristiques

## Porte transparente IP55 11 modules

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

|                        |   |
|------------------------|---|
| Gamme                  | Prisma  |
| Nom du produit         | Prisma G  |
| Degré de protection IP | IP55  |
| Fonction produit       | Porte   |
| Type of door           | Transparent   |
| Équipement fournis     | porte<br>poignée<br>serrure à clé (clé 405)<br>autre verrouillage et insert à commander séparément<br>2 charnière |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible   |
| Nombre de verrous                   | 3  |
| Door opening angle                  | 180 °  |
| Installation description            | Coffret - largeur 600 mm<br>Coffret d'extension - largeur 600 mm |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 11   |
| Matière du coffret                  | Verre<br>Feuille d'acier traité                                  |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 650 mm   |
| Largeur                             | 600 mm   |
| Profondeur                          | 26 mm  |
| Poids du produit                    | 10,68 kg   |
| Matière                             | Verre  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Lisse   |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
|---------|------------------|

## Environnement

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à EN/CEI 62262                               |
| Normes                   | NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1                                   |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Poids de l'emballage 1         | 10,68 kg |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 60 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 64 cm    |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20       |
| Poids de l'emballage 2         | 213,6 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 90 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|