Fiche technique du produit Caractéristiques

08606 Ossature L650 P600

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Principales		
Gamme	Prisma	
Nom du produit	Prisma P	
Fonction produit	Ossature	-
Équipement fournis	quatre traverses matériel de montage kit d'association latérale deux ossatures	
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé et dos à dos	
Complémentaires Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm	
Hauteur	2000 mm	
Largeur	650 mm	
Profondeur	600 mm	
Poids du produit	24 kg	
Finition de la surface	Lisse Mat	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	
Environnement		
Normes	CEI 62208	
Robustesse mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57	
Emballage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm	
Hauteur	2000 mm	
Largeur	650 mm	
Profondeur	600 mm	
Poids du produit	24 kg	
Finition de la surface	Lisse Mat	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Environnement

Normes	CEI 62208
Robustesse mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	9

Poids de l'emballage 1	24 kg	
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	60,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	202 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Profil de circularité	Informations de fin de vie	
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes	

Garantie contractuelle

0	40
Garantie	18 mois
	1