



### Principales

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Gamme                  | TeSys                |
| Nom du produit         | TeSys GV2            |
| Nom de l'appareil      | GV2ME                |
| Fonction de l'appareil | Moteur               |
| Type de déclencheur    | Thermique-magnétique |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Description des pôles  | 3P  |
| Type de réseau   | CA  |
| Catégorie d'emploi   | AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1<br>Catégorie A se conformer à CEI 60947-2   |
| Fréquence réseau   | 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1   |
| Mode de fixation   | Rail DIN symétrique 35 mm: pincé<br>Panneau: vissé (avec plaque adaptatrice)  |
| Position de montage  | Toutes positions  |
| Puissance moteur kW  | 3 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>4 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>4 kW à 500 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz  |
| Pouvoir de coupure   | 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>15 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2  |

75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2

|  |   |
|--|---|
| Type de commande                           | Bouton-poussoir   |
| [In] courant assigné d'emploi              | 10 A  |
| Thermal protection adjustment range        | 6...10 A  |
| Courant de déclenchement magnétique        | 138 A   |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2  |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2  |
| [Ith] courant thermique conventionnel      | 10 A se conformer à IEC 60947-4-1   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2   |
| Puissance dissipée par pôle                | 2,5 W   |
| Endurance mécanique                        | 100000 cycle  |
| Durée de vie électrique                    | 100000 cycle pour AC-3 à 440 V  |
| Vitesse de commande maximale               | 25 cyc/h  |
| Service assigné                            | Continu se conformer à IEC 60947-4-1  |
| Mode de raccordement                       | Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                          | 1,7 N.m sur borniers à vis-étrier   |
| Aptitude au sectionnement                  | Oui se conformer à IEC 60947-1  |
| Sensibilité à une perte de phase           | Oui se conformer à IEC 60947-4-1  |
| Hauteur                                    | 89 mm   |
| Largeur                                    | 45 mm   |
| Profondeur                                 | 78,5 mm   |
| Poids du produit                           | 0,26 kg   |

## Environnement

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Normes                           | EN/CEI 60947-2<br>EN/CEI 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>UL 60947-4-1                                       |
| Certifications du produit        | Certificat CEI CE<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>ATEX<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV-GL<br>RINA |
| Traitement de protection         | TH   |
| Degré de protection IP           | IP20 se conformer à CEI 60529  |
| Tenue aux chocs IK               | IK04   |
| Température de fonctionnement    | -20...60 °C  |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C  |
| Tenue au feu                     | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1  |
| Altitude de fonctionnement       | 2000 m   |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 277,33 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,3 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|