

DéTECTEURS CONVENTIONNELS DE SÉRIE 2000**Caractéristiques**

- Les détecteurs de la série 2000 peuvent être utilisés avec les Equipements de Contrôle et de Signalisation conventionnels Esser
- Marquage vert pour les détecteurs de chaleur
- Un maximum de 32 détecteurs peut être connecté par boucle
- Large plage de tension
- Possibilité de mixer tous les types de détecteurs de la série 2000 sur une même boucle
- Plaque de pré-montage avec adaptateur enfichable
- Socle avec adaptateur 80109 jusqu'IP43
- Verrouillage optionnel pour détecteur 80106
- Outil de démontage du détecteur avec hauteur du montage de 9m maximum
- Protection contre les inversions de polarité
- Les détecteurs conventionnels de la série 2000 sont compatibles avec la plupart des tableaux Merlin Gérin (Schneider).

763362.F0 (80101)

Détecteurs conventionnels de la série 2000 associés à tous les Equipements de Contrôle et de Signalisation incendie conventionnels de la gamme. Ils se montent sur des socles standards SE 2000 qui sont complétés par une large gamme d'accessoires tels que embase étanche, verrouillage de socle, grille de protection.

Données techniques

Tension d'utilisation	8 ... 28 V cc
Courant de l'alarme @ 9 V CC	19 mA
Affichage de l'alarme	Voyant rouge
Température de stockage	-25 °C ... 75 °C
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP 40, IP 43 avec adaptateur de socle 80109
Matériau	ABS
Couleur	Blanc type RAL 9010
Poids	environ. 90 g
Dimensions	Ø: 90 mm H: 61 mm (72 mm en comprenant le socle)

Les socles ne sont pas fournis par défaut.

Accessoires

80105	Socle standard SE 2000
80125	Indicateur d'action IA 2000
80106	Lot de 10 dispositifs de verrouillage SV2000
80107	Embase étanche au ruissellement
80108	Collerette d'encastrement SF 2000 pour montage en faux-plafond
80109	Adaptateur étanche avec passe fil pour série 2000
80110	Grille de protection
789856	Couvercle de protection pour détecteurs et socle de série 2000
805577	Adaptateur de montage pour faux plafonds
781453	Boîtier pour détecteur de gaine série 2000 et 3000

763262.F0 (80102)**Détecteur optique de fumée conventionnel EO 2000 (O-3362-F)****Certification: NF-SSI**

Détecteurs conventionnels de la série 2000 associés à tous les Equipements de Contrôle et de Signalisation incendie conventionnels de la gamme Esser. Ils se montent sur des socles standards SE 2000 qui sont complétés par une large gamme d'accessoires comme embase étanche, verrouillage de socle, grille de protection.

Données techniques

Consommation en veille @ 9 V CC	20 µA
Certification suivant	EN 54-7
Déclaration des performances	DoP-20097130701

**Détecteur thermovélocimétrique conventionnel EC2000 (TD-3262-F)****Certification: NF-SSI**

Idem 80101 mais thermovélocimétrique.

Données techniques

Consommation en veille @ 9 V CC	12 µA
Certification suivant	EN 54-5 A1R
Déclaration des performances	DoP-20099130701