

DÉTECTION / EXTINCTION

DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE

2



CARACTERISTIQUES

- Dimensions (avec le socle) : Ø100 , H : 44 mm
- Matière : ABS blanc moulé
- Sensibilité : < 0.16 dB/m pour des particules de 0.3 à 2 µm
- Masse (avec le socle) : 150 g
- Signalisation :
 - Alarme par voyant rouge, possibilité de raccorder un indicateur d'action sur chaque détecteur.
 - Dérangement par voyant jaune (pour le PL 3300 O uniquement).

CT 3000 O "CONVENTIONNEL"

- Tension d'alimentation : 12 à 30 V
- Courant d'alarme : 20 mA sous 24 V
- Courant de veille : 100 µA
- Température de fonctionnement : -10 à 60°C
- Humidité maximum en fonctionnement : < 93%
- Le détecteur CT 3000 O est compatible avec les centrales DA Evolution et DA Evolution UC.

CT 3000 O
04-45.500
PL 3300 O - avecICC
04-45.516


SOCLE POUR DÉTECTEUR SÉRIE 3000

- Dimensions (sans détecteur) : Ø95 , H : 20 mm
- Matière : ABS blanc

Socle pour détecteur série 3000
04-45.550