

TABLEAU D'ALARME SONORE TYPE 4 AUTONOME



Tableau d'alarme Type 4 autonome avec flash

L'utilisation des tableaux de signalisation de type 4 est prescrite pour des SSI de catégorie D ou E.

Lors de son utilisation il diffuse un signal sonore d'évacuation au sens de la norme NFS 32-001.

FONCTIONNEMENT

Dès l'appui sur le bouton d'évacuation, le tableau diffuse un signal sonore d'évacuation de type NFS 32-001 pendant une durée de 5 minutes.

En version avec flash, le tableau diffuse également un signal lumineux pendant 5 minutes (conformément aux exigences du code du travail - article R4225-8 et à l'arrêté du 25/06/1980 relatif à la sécurité dans les ERP - article GN8).

Le réarmement du tableau se fait automatiquement à la fin de la diffusion du signal sonore et ne nécessite pas d'outils.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 285 x 235 x 90 mm
- Alimentation : par deux piles 9V PP3
- Durée d'alarme : 5 minutes
- Température de fonctionnement : -10 à 50°C
- Indice de protection : IP30 C
- Boîtier équipé d'un diffuseur sonore d'environ 93 dB et d'un contact sec d'alarme de sortie

CERTIFICATIONS

Ce produit est conforme à la norme NFS 32-001.

Tableau d'alarme Type 4 autonome	0431380
Tableau d'alarme Type 4 autonome - avec flash	0431382
Pile 9V PP3	0434215

Nota : le tableau est livré avec piles et notice d'utilisation