

SIGNALISATION

INDICATEURS D'ACTION POUR DÉTECTEURS AUTOMATIQUES



PRÉSENTATION

- ✓ Corps en ABS résistant aux chocs.
- ✓ Encombrements : L = 84mm H = 64mm P = 34mm
- ✓ Couleur : blanc cassé
- ✓ Masses : 35g
- ✓ Indice de protection :
 - Modèle «IA-L» : IP41
 - Modèle «IA-LE» : IP 43
- ✓ Fixation : 2 points

ASSOCIATIVITÉS

- ✓ Modèles «IA-L» et «IA-LE» : pour les détecteurs des gammes «CT 3000», «PL3X00» avec notamment :
 - E.C.S. «DA EVOLUTION» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA EVOLUTION UC».
 - E.C.S. «DA BUS 125» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA BUS 125-UC»
 - E.C.S. «DA BUS» et E.C.S. / C.M.S.I. «DA BUS-UC»

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Association avec gamme «CT 3000» et «PL 30X00» :
- Tension nominale : <2V
- Courant d'allumage de la led : jusqu'à 40mA

Caractéristiques climatiques :

- ✓ Fonctionnelles :
 - Température : -30°C à +80°C
 - Humidité relative admissible : 95% HR
- ✓ Stockage :
 - Température : +10°C à +50°C
 - Humidité relative admissible : <85% HR

PRINCIPE DE FONCTIONEMENT

Modèle «IA-L» :

L'indicateur d'action «IA» est un boîtier de report d'information d'alarme feu. Il possède en façade un voyant lumineux rouge qui s'allume lorsque l'un des détecteurs automatiques d'incendie associés, passe à l'état d'alarme.

Modèle «IA-LE» :

L'indicateur d'action «IA-LE» est la version étanche de l'indicateur d'action «IA-L»

Indicateur d'action IA-L	04-45.552
Indicateur d'action étanche IA-LE	04-45.554