

## PML • PMLD • PMC

**PROTEZIONE MONOFASE PER ELETTROPOMPE SOMMERSE 4" E SOMMERGIBILI  
SINGLE PHASE PROTECTION FOR 4" SUBMERSED AND SUBMERIBLES ELECTROPUMPS  
PROTECION MONOFASICA PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS 4" Y SUMERGIBLES  
PROTECTION MONOPHASEE POUR ELECTROPMPES IMMERGEES 4" ET SUBMERSIBLE**



**PML**



**PMC - PMLD**

- Protezione termica ripristinabile esternamente
- Condensatore di avviamento
- Interruttore luminoso
- Involucro in materiale termoplastico
- Uscita con pressa cavi
- Grado di protezione IP 55
- Solo PMLD 15/35-13, PMLD 20/50-15 sono forniti con condensatore ausiliario di spunto con disgiuntore.
- External push-button for thermal protection reset
- Start up capacitor;
- Illuminated switch;
- Thermoplastic box;
- Output with cable holder
- IP 55 protection level
- Only PMLD 15/35-13, PMLD 20/50-15 is supplied with a auxiliary starting capacitor with disjunctore.
- Protector termico rearmabile esternamente.
- Condensador de arranque
- Interruptor luminoso
- Caja en material termoplastico
- Salida con prensacable
- Caja de proteccion IP 55.
- Solo el tipo PMLD 15/35-13, PMLD 20/50-15 está dotado de condensador auxiliar de arranque con disyuntor.
- Bouton externe pour le rétablissement de la protection ampèremétrique;
- Condensateur de marche;
- Interrupteur lumineux.
- Boîetier en matériel thermoplastique;
- Degré de protection IP 55.
- Seulement le modèle PMLD 15/35-13, PMLD 20/50-15 est pourvu de condensateur auxiliaire de démarrage avec disjoncteur.

TYPE	DUTY CORRENT (A)	CAPACITOR (µF)	POWER		CAPACITOR DISJUNCTOR
			HP	kW	
PML 5/16-4	4	16	0.5	0.37	-
PML 5/20-4	4	20	0.5	0.37	-
PML 7/20-6	6	20	0.75	0.55	-
PML 7/25-6	6	25	0.75	0.55	-
PML 10/30-7	7	30	1	0.75	-
<b>PML 10/35-7</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>0.75</b>	<b>-</b>
PML 15/40-10	10	40	1.5	1.1	-
PML 20/50-13	13	50	2	1.5	-
PML 20/60-13	13	60	2	1.5	-
PML 30/75-18	18	75	3	2.2	-
PML 30/80-18	18	80	3	2.2	-
PMLD 15-35-13	13	35	1.5	1.1	*
PMLD 20/50-15	15	50	2	1.5	*
PMC 15/35-15	15	35	1.5	1.1	-
PMC 20/50-18	18	50	2	1.5	-