



CORNIÈRES

(GB) CORNER
PROTECTION PROFILE
(E) ESQUINERO



Réf	Art	L	L	1		
CORNIÈRE D'ANGLE PERFORÉE ACIER GALVANISÉ PUNCHED GALVANISED STEEL CORNER PROTECTION PROFILE ESQUINERO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO						
410211000200	CPG200	25 mm	2,00 m	2,00 ml	50,00 ml	8000 ml
410211000250	CPG250	25 mm	2,5 m	2,50 ml	62,50 ml	10000 ml
410211000300	CPG300	25 mm	3,00 m	3,00 ml	75,00 ml	12000 ml



Conforme à la norme EN 13658-1

Manufactured according to EN 13658-1 / Conforme a la norma EN 13658-1.



Réf	Art	L	L	1		
CORNIÈRE D'ANGLE PERFORÉE ALUMINIUM PUNCHED ALUMINIUM CORNER PROTECTION PROFILE ESQUINERO PERFORADO DE ALUMINIO						
410214000250	CPA250	25 mm	2,5 m	2,50 ml	500 ml	20000 ml



Conforme à la norme EN 13658-1

Manufactured according to EN 13658-1 / Conforme a la norma EN 13658-1.

Réf	Art	L	L	1		
CORNIÈRE D'ANGLE PVC / PVC CORNER PROTECTION PROFILE / ESQUINERO DE PVC						
410216000250	CAPV250	25 mm	2,5 m	2,50 ml	100 ml	9000 ml

1 > Surfaces propres (ni poussière ni corps gras). 2 > Première couche d'enduit sur les deux côtés de l'angle. 3 > Cornière. 4 > Deuxième couche d'enduit sur les deux côtés de l'angle.

5 > Réagréage à l'aide d'une spatule large.

(GB)

1 > Clean surfaces (without traces of dust or grease). 2 > First layer of plaster on both sides of the angle. 3 > Angle Strengthener. 4 > Second layer of plaster on both sides of the angle. 5 > Adjustment with a large spatule.

(E)

1 > Superficies limpias (ni polvo ni cuerpos grasos). 2 > Primera capa de pasta sobre las 2 lados de la esquina. 3 > Refuerzo. 4 > Segunda capa de pasta sobre las 2 lados de la esquina. 5 > Ajuste mediante una espátula ancha.