

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

5,5 BARS

Marteaux burineurs Chipping hammers / Hakhamers:



Type	Type	Type	GV2	GV3	GV5	GV5D
Poids	Weight	Gewicht	kg	2,8	3,8	5,1
Longueur	Length	Lengte	mm	254	310	410
Emmanchement	Shank size	Insteekende		D/H15 x 53	H19 x 50	Con.23/16 x 70 D/H17,3 x 60 H19 x 50
Diam. Piston	Bore	Zuiger (diam.)	mm	20	37,5	28
Course piston	Piston stroke	Zuiger slag	mm	50	36	61
Cps/min	Blows/min	Slagen/min.	1/min	2700	4400	2550
Consommation d'air	Air consumption	Luchtverbruik	l/min	475	678	540
Raccordement	Connection thread	Aansluiting	Ø mm	9	13	13

Burineurs: Travaux de façade, de préparation des murs et des sols, de bouchardage, de petite démolition, de nettoyage de coulées de béton.

Avantages: Recul limité, changement rapide d'outil, niveau sonore aux normes CE, version anti vibratile: GAV5

Chipping hammers: facades, preparation of the walls and floors, roughening, small demolition (cement, tiles, renderings, coatings), cleaning concrete castings

Advantages: low recoil, quick tool changing, silenced according to the EU norm, vibration reduced version: GAV5

Hakhamers: gevelwerkzaamheden, boucharderen, lichte hakwerkzaamheden, schoonbikken van betonmallen.

Voordelen: beperkte terugstoot, snelle wisseling van werktuig, geluidsniveau conform de normen van de EG, vibratiegedempte handgrip: GAV5

Brise-Béton Paving breakers / Breekhamers



Type	Type	Type	BV20-1SV	BV25-1SV
Poids	Weight	Gewicht	kg	20,4
Longueur	Length	Lengte	mm	654
Emmanchement	Shank size	Insteekende		H25 x 108
Diam. Piston	Bore	Zuiger (diam.)	mm	44
Course piston	Piston stroke	Zuiger slag	mm	146
Cps/min	Blows/min	Slagen/min.	1/min	1235
Consommation d'air	Air consumption	Luchtverbruik	l/min	1490
Raccordement	Connection thread	Aansluiting	Ø mm	19

Brise béton: travaux de démolition dans le béton et la maçonnerie, dans le bitume et les sols compacts.

Avantages: recul limité, changement rapide d'outil, niveau sonore aux normes CE, anti vibratile.

Paving breakers: Demolition work in concrete and masonry, in asphalt and in compact soils.

Advantages: limited recoil, quick tool changing, silenced according to the EU norms, vibration reduced handles.

Breekhamers: openbreken en slopen van (beton) vloeren, asfalt, metselwerk en verharde grond.

Voordelen: beperkte terugstoot, snelle wisseling, geluidsniveau conform de normen van de EG, vibratiegedempte handgrepen.