

TUBES GAZ SOUDÉS DITS TARIFS 1 ET 2

Tarif 1 jusqu'à 50/60.

Tarif 2 à partir de 60/70.

NORME E 29027

Pression d'épreuve: 50 kg/cm².

Ces tubes sont tenus en stock:

- Noirs bouts lisses.
- Noirs taraudés manchonnés.
- Galvanisés bouts lisses.
- Galvanisés taraudés manchonnés.

Ces tubes sont livrés en longueurs courantes de 6 m à 6 m 40.

DIMENSIONS NOMINALES		DIAMÈTRE EXTERIEUR APPROXIMATIF en mm	ÉPAISSEUR APPROXIMATIVE en mm	POIDS THÉORIQUE AU METRE (tube noir lisse) en kg
en mm	en pouces			
8 x 13	1/4	13,25	2	0,573
12 x 17	3/8	17,20	2	0,747
15 x 21	1/2	21,30	2,35	1,100
20 x 27	3/4	26,90	2,35	1,410
26 x 34	1	33,70	2,9	2,210
33 x 42	1 1/4	42,40	2,9	2,840
40 x 49	1 1/2	48,30	2,9	3,260
50 x 60	2	60,30	3,25	4,560
60 x 70	2 1/4	69,90	3,25	5,350
66 x 76	2 1/2	76,10	3,25	5,800
80 x 90	3	88,90	3,25	6,810
90 x 102	3 1/2	101,60	3,65	8,740
102 x 114	4	114,30	3,65	9,890

TUBES PANNEAUX

NORME 29027

Pression d'épreuve: 60 kg/cm².

Ces tubes sont marqués à l'aide d'un poinçon de la lettre P à 300 mm environ d'une ou des deux extrémités.

Ils sont livrés en longueurs courantes de 6 m à 6 m 50 ou sur demande en longueurs supérieures à 7 m.

DIMENSIONS NOMINALES		DIAMÈTRE EXTERIEUR APPROXIMATIF en mm	ÉPAISSEUR APPROXIMATIVE en mm	POIDS THÉORIQUE AU METRE en kg
en mm	en pouces			
15/21	1/2	21,30	2,35	1,100
20/27	3/4	26,90	2,35	1,410